



Technische Spezifikationen

Typ	T40
Hersteller	Kroll GmbH
Luftleistung (m³/h)	500
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	40
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	30-95
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	0-35
Behältervolumen (l)	14
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Leistungsaufnahme (kW)	0,65
Breite (mm)	395
Höhe (mm)	500
Tiefe (mm)	790
Gewicht (kg)	37 kg
Länge Transport (mm)	790
Breite Transport (mm)	395
Höhe Transport (mm)	500
Transportgewicht (kg)	37
Art.-Nr.	HKRT5-T40

Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Automatische Heißgasabtauung
- + Kühlmittel R407C: FCKW-frei zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht
- + Betriebsstundenzähler, Magnetkontakt-Überlaufsicherung
- + Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Bautrockner DHP 65 von Neumann

Bautrockner T 100 von Kroll GmbH

Unsere Empfehlungen:

Spannband

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRT5-T40>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

