



Technische Spezifikationen

Typ	T100
Hersteller	Kroll GmbH
Luftleistung (m³/h)	1100
Entfeuchtungsleistung (l/24h)	100
Arbeitsbereich Feuchtigkeit (%)	30-95
Arbeitsbereich Temperatur (°C)	0-35
Behältervolumen (l)	Ablaufschlauch
Elektroanschluss (V/Hz)	230 / 50
Leistungsaufnahme (kW)	1,2
Breite (mm)	620
Höhe (mm)	860
Tiefe (mm)	615
Gewicht (kg)	53 kg
Länge Transport (mm)	615
Breite Transport (mm)	620
Höhe Transport (mm)	860
Transportgewicht (kg)	53
Art.-Nr.	HKRTX-T100

Pluspunkte

- + Zum Entfeuchten von Roh- und Ausbauten oder zum Trocknen von Räumen nach Wasserschäden
- + Automatische Heißgasabtauung
- + Kühlmittel R407C: FCKW- frei zum Schutz der Umwelt und der Ozonschicht
- + Betriebsstundenzähler, Magnetkontakt-Überlaufsicherung
- + Leuchtdioden-Anzeige informiert über den Betriebszustand

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Bautrockner DHP 65 von Neumann

Bautrockner T 40 von Kroll GmbH

Unsere Empfehlungen:

Spannband

Luftschlauch d= 465 mm, 7,6 m

Luftschlauch d= 565 mm, 7,6 m

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKRTX-T100>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

